I-DEA POÊLES ET THERMOPOÊLES

PELLETS

AIR

UN DESIGN INNOVANT, NATURELLEMENT

JOLLY MEC
LEADER NEL RISCALDAMENTO

I-DEA

UN DESIGN INNOVANT,
NATURELLEMENT

PELLETS

AIR

FRONTAL:

I-DEA FRONTALE **9** kW

CARRÉ:

I-DEA QUADRA **9** kW

D'ANGLE:

I-DEA ANGOLO **9** kW

Les **poêles et thermopoêles à pellets** I-Dea sont des produits **hermétiques** et à la **silhouette effilée,** préparés pour la canalisation. Ils n'utilisent que de l'air extérieur sans en prélever du milieu ni altérer les renouvellements intérieurs d'oxygène. Les poêles et thermopoêles à pellets I-Dea sont **efficaces, sûrs** et ils peuvent aussi être installés avec un **conduit coaxial d'évacuation de fumée,** idéal pour les bâtiments passifs.

Le **poêle et thermopoêle à pellets** I-Dea convient aux logements de moyennes et grandes dimensions.

AVANTAGES

- **SYSTÈME HERMÉTIQUE**
  Le système hermétique n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr.

- **INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE**
  L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs.

- **CANALISABLE**
  Muni d'un kit de canalisation en option. La température de sortie et le directionnement varient en fonction du parcours de canalisation (à titre indicatif : avec 6 mètres et 2 coudes de 90° : valeurs de 75 °C et 80 m^3/h).Il est aussi possible de thermoréguler les pièces canalisées avec un thermostat ou avec une sonde d'ambiance (en option).

CARACTÉRISTIQUES

FIREFLECTOR

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR
La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les missions.

HUMIDIFICATEUR

HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ
La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.

FLAME CONTROL

FLAME CONTROL
Le dispositif flame control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité

250
ÉCRAN ELECTRONIQUE

ÉCRAN ÉLECTRONIQUE
Le pratique écran électronique permet de visualiser l'état de fonctionnement du poêle. Il est équipé de série d'une radiocommande IR qui permet d'interagir rapidement avec le poêle.

PANNEAU FRONTAL:

Grès ivoire


Grès rouille

Verre noir strié


Acier noir


Acier gris tourterelle

Grès effet bois


Pierre ollaire

PROFIL:

Blanc

Noir

Gris tourterelle

CANALISABLES AVEC KIT EN OPTION

DOUBLE SORTIE DE FUMÉE
Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée (arrière ou supérieure) qui convient le mieux.

SILENCIEUX
Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.

SUPER FIN
Une profondeur de 28 cm seulement.

CONFIGURATION DE SÉRIE

Unité de commande électronique • Télécommande IR • Afficheur • Porte en verre vitrocéramique • Tiroir à cendres amovible • Prise de courant avec interrupteur bipolaire et fusibles • Prise schuko avec câble 1,5 mètre • Extracteur de fumées avec système de sécurité • Revêtement chambre de combustion en Fireflector • Système d'optimisation de la combustion FLAME CONTROL • Humidificateur • Récipient de remplissage humidificateur • 1 ventilateur de 410 m^3/h • Réservoir à pellets • Goupillon • Pinceau • Résistance électrique d'allumage • Systèmes de sécurité • Creuset de combustion en fonte • Motoréducteur • Vis sans fin • Sonde de contrôle température ambiante • Gant.

OPTIONS I-DEA FRONTALE, QUADRA, ANGOLO

1 - Kit de canalisation
1 ventilateur (gauche) 110 m^3/h avec sonde et raccord
1 ventilateur (droit) 110 m^3/h avec sonde et raccord
2 - Plancher en verre 1100x530 mm
Plancher en métal peint couleur noire 1100x530 mm
3 - Raccord sortie d'air chaud pour canalisation arrière, sans kit de ventilation
4 - GPRS pour allumage à distance
5 - Étrier de fixation pour sortie supérieure des fumées
6 - Sonde murale de température ambiante avec boîtier
7 - Thermostat d'ambiance via radio (à commander avec le récepteur RIC/TERM/AMB/RX)
8 - Récepteur thermostat via radio

1

2

3

4

5

6

7

8